

## ToLEDo Superia T8 CCG and AC

TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 950LM 830  
0028382



### Product features

- A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes • High performance glass construction design • High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 146 lm/W • Omnidirectional light distribution (320°) and wide beam angle (220°) • A++ energy rating and low power consumption • Average rated life of 50,000 hours (L70 F50) • Lamp length - 600mm • High power factor 0.90 • 200,000 switching cycle • 5 years guarantee for complete peace of mind • Suitable for outdoor applications in weather proof luminaires • Compatible with electromagnetic gear and also suitable for direct mains operation (220-240V) • No bending or discoloration over time • Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications



### PRODUCT OVERVIEW

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| IPC-kod                           | 0028382                                                    |
| Produktens namn                   | TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 950LM 830                         |
| Teknik                            | LED                                                        |
| Watt (klassificerad) (W)          | 6.5                                                        |
| Sockel/Bas                        | G13                                                        |
| Generella tillämpningar           | Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer, |
| Certifieringar                    | EUERL010                                                   |
| ETIM Class                        | EC001959                                                   |
| E-nummer FI                       | 4740715                                                    |
| Ljusflöde (nominellt) (lm)        | 950                                                        |
| Färgtemperatur (K)                | 3000                                                       |
| Färgtemperatur                    | Warm White                                                 |
| CRI (Ra)                          | 80                                                         |
| Watt (nominell) (W)               | 6.5                                                        |
| Spänning (V)                      | 230                                                        |
| Dimbart                           | No                                                         |
| Genomsnittlig (nominell) (timmar) | 50000                                                      |
| EAN-kod                           | 5410288283821                                              |

### DATA TABLE

#### General data

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| IPC-kod                  | 0028382                                                    |
| Produktens namn          | TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 950LM 830                         |
| Teknik                   | LED                                                        |
| Watt (klassificerad) (W) | 6.5                                                        |
| Sockel/Bas               | G13                                                        |
| Generella tillämpningar  | Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer, |
| Certifieringar           | EUERL010                                                   |
| ETIM Class               | EC001959                                                   |
| E-nummer FI              | 4740715                                                    |

## ToLEDo Superia T8 CCG and AC

TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 950LM 830  
0028382

### Optical data

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Ljusflöde (nominellt) (lm)                            | 950        |
| Användbart ljusflöde (klassificerat) (lm)             | 950        |
| Färgtemperatur (K)                                    | 3000       |
| Färgtemperatur                                        | Warm White |
| CRI (Ra)                                              | 80         |
| Lumenbibehållning i slutet av nominell livslängd (lm) | 70         |

### Electrical data

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Watt (nominell) (W)                               | 6.5    |
| Starttid (max) (s)                                | 0.5    |
| Uppvärmningstid till 60 % av fullt ljus (max) (s) | 0.5    |
| Spänning (V)                                      | 230    |
| Lampans effektfaktor                              | 0.9    |
| No. Of switching cycles before premature failures | 200000 |
| Dimbart                                           | No     |
| Lamp Energy Label (class)                         | A++    |
| kWh per 1 000 timmars brinntid                    | 7      |

### Lifetime data

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Genomsnittlig (nominell) (timmar)           | 50000 |
| Genomsnittlig livslängd (klassificerad) (h) | 50000 |

### Physical data

|           |       |
|-----------|-------|
| Vikt (kg) | 0.115 |
|-----------|-------|

### Packaging

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Förpackningsbeskrivning              | Carton         |
| EAN-kod                              | 5410288283821  |
| Förpackningens enkellängd (cm)       | 64.5           |
| Förpackningens enkelbredd (cm)       | 2.75           |
| Förpackningens enkelhöjd (cm)        | 2.75           |
| DUN14 (outer)                        | 15410288283828 |
| Units per outer package              | 10             |
| Packaging outer length / height (cm) | 68.7           |
| Packaging outer width (cm)           | 22.6           |
| Packaging outer depth (cm)           | 11.7           |

### Safety data

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rengöringsinstruktioner för trasiga lampor | Not applicable                        |
| Lampa för särskilda användningsområden     | No                                    |
| Inte lämplig för användning i hemmet       | Yes                                   |
| Safety message                             | Suitable for totally enclosed fixture |

## ToLEDo Superia T8 CCG and AC

TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 950LM 830  
0028382

