

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 1100LM 865

0028384

Product features

- A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes • High performance glass construction design • High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 171 lm/W • Omnidirectional light distribution (320°) and wide beam angle (220°) • A++ energy rating and low power consumption • Average rated life of 50,000 hours (L70 F50) • Lamp length - 600mm • High power factor 0.90 • 200,000 switching cycle • 5 years guarantee for complete peace of mind • Compatible with electromagnetic gear and also suitable for direct mains operation (220-240V) • No bending or discoloration over time • Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications



PRODUCT OVERVIEW

IPC-kod	0028384
Produktens namn	TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 1100LM 865
Teknik	LED
Watt (klassificerad) (W)	6.5
Sockel/Bas	G13
Generella tillämpningar	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer,
Certifieringar	EUERL010
ETIM Class	EC001959
E-nummer FI	4740717
Ljusflöde (nominellt) (lm)	1110
Färgtemperatur (K)	6500
Färgtemperatur	Daylight
CRI (Ra)	80
Watt (nominell) (W)	6.5
Spänning (V)	230
Dimbart	No
Genomsnittlig (nominell) (timmar)	50000
EAN-kod	5410288283845

DATA TABLE

General data

IPC-kod	0028384
Produktens namn	TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 1100LM 865
Teknik	LED
Watt (klassificerad) (W)	6.5
Sockel/Bas	G13
Generella tillämpningar	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer,
Certifieringar	EUERL010
ETIM Class	EC001959
E-nummer FI	4740717

ToLEDo Superia T8 CCG and AC

TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 1100LM 865
0028384

Optical data

Ljusflöde (nominellt) (lm)	1110
Användbart ljusflöde (klassificerat) (lm)	1110
Färgtemperatur (K)	6500
Färgtemperatur	Daylight
CRI (Ra)	80
Lumenbibehållning i slutet av nominell livslängd (lm)	70

Electrical data

Watt (nominell) (W)	6.5
Starttid (max) (s)	0.5
Uppvärmningstid till 60 % av fullt ljus (max) (s)	0.5
Spänning (V)	230
Lampans effektfaktor	0.9
No. Of switching cycles before premature failures	200000
Dimbart	No
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1 000 timmars brinntid	7

Lifetime data

Genomsnittlig (nominell) (timmar)	50000
Genomsnittlig livslängd (klassificerad) (h)	50000

Physical data

Vikt (kg)	0.115
-----------	-------

Packaging

Förpackningsbeskrivning	Carton
EAN-kod	5410288283845
Förpackningens enkellängd (cm)	64.5
Förpackningens enkelbredd (cm)	2.75
Förpackningens enkelhöjd (cm)	2.75
DUN14 (outer)	15410288283842
Units per outer package	10
Packaging outer length / height (cm)	68.7
Packaging outer width (cm)	22.6
Packaging outer depth (cm)	11.7

Safety data

Rengöringsinstruktioner för trasiga lampor	Not applicable
Lampa för särskilda användningsområden	No
Inte lämplig för användning i hemmet	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture

ToLEDo Superia T8 CCG and AC TOLEDO SUPERIA T8 V5 2FT 1100LM 865 0028384

